

1. Poz. 14 Stojak do podciągania / na mięsień brzucha urządzenie musi: umożliwiać wykonanie ćwiczeń na mięśnie brzucha w zwisie, z tapicerowanym oparciem pleców oraz tapicerowanymi podkładkami na łokcie.

Czy podparcie pod łokcie ma posiadać poduszki poziome czy również pionowe uniemożliwiające zsuwanie się przedramion na zewnątrz, oraz czy podparcie pod plecy ma posiadać dwudzielna tapicerkę wymaganą w innych przyrządach.

Odp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada nie gorsze od produktu referencyjnego cechy i parametry. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ tj. dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z której jednoznacznie będzie wynikać, że są one w pełni równoważne do produktów wskazanych w SIWZ.

2. Poz. 20, 23,24 proszę o informację czy zamiast 2 poziomów uchwytów do odkładania sztangi można zaproponować wielostopniową regulację wysokości haków na nierdzewnym profilu gdzie wysokość jest ustalana bezpieczną przetyczką oraz specjalną kasacją luzu.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

3. Poz. 27 Urządzenie na triceps horyzontalne czy zamiast jednoczęściowego tapicerowanego podparcia łokci w którym zsuwają się one podczas treningu, obciążają staw łokciowy a tapicerka poddawana dużym naciskom punktowym oraz wyjątkowo narażona na agresywne działania potu stosunkowo szybko się zużywa, można zaproponować przyrząd gdzie trening jest wykonywany poprzez nacisk dłońmi ergonomicznych uchwytów z pręta stalowego fi 28mm moletowanego i chromowanego z dostosowanym do takiego treningu rozwiązaniem konstrukcyjnym. Dodatkową zaletą takiego urządzenia jest wielostopniowa regulacja siedzenia oraz wałków podparcia nóg ułatwiająca zajęcie właściwej pozycji.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

4. Poz. 34 stojak do przysiadów proszę o potwierdzenie czy przyrząd tzw. „klatka Cross-Fit” do treningów ze sztangą/gryfem, wysokość ok. 2200mm, szerokość i głębokość ok. 1200mm, 4 słupy z profila 80x60x3 w tym 2 z otworami do wieszania na zewnątrz 2 haków z 2 poziomymi zabezpieczeniami, 8 magazynów na krążki, minimum 2 (lub 6) tulei na gryfy fi 50 składowane pionowo, przegubowa tuleja mocowania gryfu do treningu martwego ciągu, dwufunkcyjnym drążkiem do podciągania, 6 chowanych kołków z każdej strony, uchwyty do łańcucha będzie spełniał wymagane SIWZ parametry.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Poz. 36 urządzenie na brzuch równoległe czy zamiast ćwiczenia z uchwytami i tapicerowanym podparciem łokci można zaoferować klasyczny przyrząd z uchwytami do ściągania z góry z jednoczesnym wspomaganie podciągania ciężaru stopami wyposażony w bezstopniową

regulacją położenia wałka podparcia stóp specjalnym pokrętle z chowanym kółkiem na hartowanych prowadnicach.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

5. Poz. 38 ławka na mięśnie brzucha proszę o wyjaśnienie czy oparcie na nogi ma posiadać regulację oraz mieć formę podestu z giętej 4mm ryflowanej blachy czy mają to być tapicerowane wałki. Czy oprócz kółek transportowych ma być wyposażone w uchwyt.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

6. Poz. 38 (39) twister siedząc ze stosem górny czy zamiesza niewygodnego podparcia stóp może mieć duże tapicerowane podparcie obu kolan znacznie bardziej ergonomiczne i bezpieczniejsze dla ćwiczącego. Czy poza tapicerowanymi poduszkami przedramion ma posiadać również moletowane i chromowane uchwyty z pręta fi 28mm stabilizujące dłonie i wygonie rozkładające obciążenie.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

7. Poz. 41 Wieża 4 stanowiskowa dlaczego została tak nazwana jeżeli ma posiadać 9 niezależnych stanowisk.

Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. wież 4 stanowiskowych - poz. 41, co razem tworzy 1 bramę, opisane wymagania SIWZ dotyczą całej 1 bramy, 9 stanowisko dotyczy łącznika poz. 42.